



Ecodan lucht-water
warmtepomp met
Zubadan Technology

ECO Power Tank



De zuinige en ecologische oplossing voor de verwarming van uw woning en uw sanitair warm water.

- ✓ De toegepaste Zubadan technologie garandeert GEEN capaciteitsverlies tot een buitentemperatuur van -15°C !
- ✓ Een tot 80% lagere CO_2 -uitstoot in vergelijking met een traditioneel verwarmingssysteem op gas of stookolie.
- ✓ Geen dure putboringen of grondwerken nodig.
- ✓ Compacte en geluidsarme Zubadan buitenunit.
- ✓ ECO Power Tank op maat voor u samengesteld, alles in één oplossing.
- ✓ Een intelligente regeling voor meer comfort gecombineerd met een lager verbruik.



Guilliams Jo BVBA
T.: 011/48 60 41
E.: info@joguilliams.be
www.joguilliams.be

Toonzaal :
Bredenakkerstraat 6
3891 Mielen-Boven-Aalst

Specificaties ECO Power Tank	RG300-EM
Inhoud	300 liter
Maximum water temperatuur	60 ¹ /75 ² °C
Maximum werkdruk	1,8 bar
Vermogen elektrische weerstand	1,5 kW (monofasig)
Circulatiepomp	A-label inverter
Afmetingen unit (BxDxH)	750x700x1860mm
Diameter wateraansluiting	1"
Voedingsspanning	1f;50Hz;230V
Oververhittingsbeveiliging	90°C
Flow-switch	Sika
Microbel ontlufter	Separo
Vuilfilter	Separo
Platenwarmtewisselaar	ACH70X-50H
Drukverschil over de wamtewisselaar	3,44 kPa
Diameter wateraansluiting warmtewisselaar	ISO 228/1-G 1B"
Waterdebiet nominaal	23,4 l/min
Optie : Zonnewarmtewisselaar	0,8m ²
¹ Tot een buitentemperatuur van -5°C zonder elektrische weerstand (deze wordt 55°C bij -15°C) ² Met behulp van een elektrische weerstand	

